


PPS/LC



ポリフェニレンサルファイド / 六角穴付低頭ボルト
Polyphenylene sulfide / Hexagon socket low head cap bolt




| 品番 Product number | | PPS/LC-M○-L○ | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|---------|------|-----|--|--|--|--|
| M | M3 | M4 | M5 | M6 | | | | | |
| ピッチ / Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | | | | | |
| D×H | 5.5×2 | 7×2.8 | 8.5×3.5 | 10×4 | | | | | |
| B | 2 | 2.5 | 3 | 4 | | | | | |
| L | 6 | 100 | 100 | — | — | | | | |
| | 8 | 100 | 100 | 100 | — | | | | |
| | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 25 | — | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 30 | — | — | 100 | 100 | | | | |
| | 40 | — | — | — | 100 | | | | |

販売単位 Quantity

PPS/LH



ポリフェニレンサルファイド / ヘキサロビュラ穴付低頭ボルト
Polyphenylene sulfide / Hexalobular socket low head cap bolt




| 品番 Product number | | PPS/LH-M○-L○ | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------|----------|--------|-----|--|--|--|--|
| M | M3 | M4 | M5 | M6 | | | | | |
| ピッチ / Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | | | | | |
| D×H | 5.5×2.4 | 7×3.1 | 8.5×3.65 | 10×4.4 | | | | | |
| 穴番号 / Hexalobular number | 10 | 20 | 25 | 30 | | | | | |
| L | 6 | 100 | 100 | — | — | | | | |
| | 8 | 100 | 100 | 100 | — | | | | |
| | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 25 | — | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 30 | — | — | 100 | 100 | | | | |
| | 40 | — | — | — | 100 | | | | |

販売単位 Quantity

PPS/SH



ポリフェニレンサルファイド / ヘキサロビュラ穴付極低頭ボルト
Polyphenylene sulfide / Hexalobular socket special low head cap bolt



| 品番 Product number | | PPS/SH-M○-L○ | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------|-------|--------|-----|--|--|--|--|
| M | M3 | M4 | M5 | M6 | | | | | |
| ピッチ / Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | | | | | |
| D×H | 6×1.3 | 8×1.5 | 9×1.5 | 10×1.5 | | | | | |
| 穴番号 / Hexalobular number | 8 | 10 | 15 | 20 | | | | | |
| L | 6 | 100 | 100 | — | — | | | | |
| | 8 | 100 | 100 | 100 | — | | | | |
| | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 12 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 25 | — | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | 30 | — | — | 100 | 100 | | | | |
| | 40 | — | — | — | 100 | | | | |

販売単位 Quantity

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS compliant**

RENY

Glass-fiber-reinforced polyamide MXD6

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6

連続使用温度
Continuous use temperature **105°C/221°F**

燃焼性 **UL94 HB 標準色製品**

UL94 HB相当 黒色製品

Flammability : UL94 HB Natural color product
UL94 HB Equivalent Black color product

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS compliant**

ねじり破断トルク / Torsional rupture torque

| 単位/Unit | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| N・m | 0.03 | 0.10 | 0.24 | 0.39 | 0.79 | 1.77 | 2.94 | 7.85 | 12.75 | 24.50 | 39.00 |
| N・m 低頭(六角) Low head(hexagon) | — | — | — | 0.31 | 0.62 | 1.20 | 2.15 | — | — | — | — |
| N・m 低頭(ヘクサ) Low head(hexa) | — | — | — | 0.38 | 0.75 | 1.15 | 2.57 | — | — | — | — |
| N・m 極低頭(ヘクサ) Special low head(hexa) | — | — | — | 0.20 | 0.62 | 0.66 | 1.09 | — | — | — | — |

引張破断荷重 / Tensile rupture force

| 単位/Unit | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|--------------------------------------|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| N | 80 | 303 | 588 | 635 | 1470 | 2450 | 3140 | 5100 | 6900 | 8700 | 18000 |
| N 低頭(六角) Low head(hexagon) | — | — | — | 740 | 1325 | 2050 | 2798 | — | — | — | — |
| N 低頭(ヘクサ) Low head(hexa) | — | — | — | 850 | 1430 | 2050 | 3120 | — | — | — | — |
| N 極低頭(ヘクサ) Special low head(hexa) | — | — | — | 365 | 697 | 1065 | 1604 | — | — | — | — |

外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能には影響ありません。

ネジ先端部のゲート残りは0.2mm以下です。

- ・表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
- ・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
- ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
- ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
- ・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。

Black spots (sludge) may appear on the external surface. However, this has no impact on performance.

Gate residue of screw head is 0.2mm or less.


- ・ Values in the table are for reference purpose only, and they are not guaranteed values.
- ・ Please use torque driver or torque wrench for fastening. Recommended fastening torque is 50% of breaking torque value under actual use conditions.
- ・ Since heat resistance and chemical resistance changes according to use conditions, ensure to test under actual use conditions beforehand.
- ・ Discoloration to some extent may occur depending on lot and various conditions.
- ・ Size available in stock, configuration and manufacturers of raw materials used may change without any notice.

RENY/PH

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / (+) ナベハネジ
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Cross recessed pan head screw



| 品番 Product number | 標準色(Natural) | | | | | | | | RENY/PH-M○-L○ | | | | | | | | 販売単位 Quantity |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| | 黒色(Black) | | | | | | | | RENY-BK/PH-M○-L○ | | | | | | | | |
| M | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | | | | | | | | | |
| ピッチ / Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | | | | | | | | | |
| D×H | 2.5×0.5 | 3.5×1.3 | 4.5×1.7 | 5.5×2 | 7×2.6 | 9×3.3 | 10.5×3.9 | 14×5.2 | | | | | | | | | |
| L | 3 | — | 100/1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 4 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 5 | — | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 6 | — | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 8 | — | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 10 | — | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 12 | — | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/250 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 15 | — | — | — | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 16 | — | — | — | 100/1,000 | 100/1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 20 | — | — | — | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 25 | — | — | — | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 30 | — | — | — | 100/1,000 | 100/500 | 100/250 | 100/250 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 35 | — | — | — | — | — | 100/250 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 40 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |


表中のカラー部分は、標準色以外に黒色もあります。
ご注文時には色の指定をしてください。(品番 黒色=RENY-BK/PH)
Black color is also used apart from standard color in the colored portion.
Please specify the color when placing your order.(Product number RENY-BK/PH)

RENY/FH

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / (+) サラハネジ
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Cross recessed flat head screw



| 品番 Product number | | RENY/FH-M○-L○ | | | | | | | | 販売単位 Quantity |
|----------------------|-----|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|------------------|
| M | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | | | |
| ピッチ / Pitch | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | | | |
| D | 4 | 5.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | | | |
| L | 4 | — | 100/1,000 | — | — | — | — | — | — | |
| | 5 | — | — | 100/1,000 | — | — | — | — | — | |
| | 6 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | — | — | — | — | |
| | 8 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | — | — | — | — | |
| | 10 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | — | — | — | |
| | 12 | — | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | — | — | — | |
| | 15 | — | — | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/250 | — | — | |
| | 20 | — | — | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | — | |
| | 25 | — | — | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | — | |
| | 30 | — | — | — | — | 100/250 | 100 | — | — | |

販売単位 Quantity


新製品
PC
PPS
RENY
PEEK
PVC
PI
PP
PTFE
PFA
PVDF
CERAMIC
PA
POM
PO/PS
ウラボね
オキシオン
サーベス
材質・
技術資料

RENY/TPH

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / (+)ナベタッピンネジ
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Tapping screw



| 品番 Product number | RENY/TPH-M○-L○ | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| M | M3 | M4 | | | | | | | | |
| D×H | 5.5×2 | 7×2.6 | | | | | | | | |
| L | B | 100/1,000 | 100/1,000 | | | | | | | |
| | 10 | 100/1,000 | 100/1,000 | | | | | | | |


販売単位 Quantity

RENY/BT

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 六角ボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexagon head bolt



| 品番 Product number | RENY/BT-M○-L○ | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|---------|--------|---------|------|------|------|-------|-------|----|
| M | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | |
| ピッチ / Pitch | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | |
| B×H | 8×3.5 | 10×4 | 10×5 | 13×5.5 | 13×6 | 17×7 | 17×8 | 19×8 | 19×10 | 24×13 | |
| L | B | 100/1,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10 | 100/1,000 | 100/500 | — | 100/250 | — | — | — | — | — | — |
| | 12 | 100/1,000 | 100/500 | — | 100/250 | — | 100 | — | — | — | — |
| | 15 | 100/500 | 100/500 | — | 100/200 | — | 100 | — | — | — | — |
| | 20 | 100/500 | 100/250 | — | 100/200 | — | 100 | — | 50 | — | — |
| | 25 | 100/250 | 100/250 | — | 100 | — | 100 | — | 50 | — | — |
| | 30 | 100/250 | 100/250 | — | 100 | — | 50 | — | 50 | — | — |
| | 35 | 100/250 | 100/200 | — | 100 | — | 50 | — | — | — | — |
| | 40 | — | 100/200 | — | 100 | — | 50 | — | 50 | — | — |
| | 45 | — | — | — | — | — | 50 | — | 50 | — | — |
| | 50 | — | — | 100 | 50 | — | 50 | — | 50 | — | 50 |
| | 55 | — | — | 100 | — | 50 | — | — | — | — | 50 |
| | 60 | — | — | 100 | — | 50 | — | 50 | 50 | — | 50 |
| | 65 | — | — | 100 | — | 50 | — | — | — | — | — |
| | 70 | — | — | 100 | — | 50 | — | 50 | 50 | — | 50 |
| 75 | — | — | 100 | — | 50 | — | 50 | — | — | — | |
| 80 | — | — | 100 | — | 50 | — | 50 | — | 50 | 50 | |
| 90 | — | — | 100 | — | 50 | — | — | — | — | — | |
| 100 | — | — | 50 | — | 50 | — | 50 | — | 50 | 50 | |
| 120 | — | — | — | — | 50 | — | — | — | 50 | — | |
| 150 | — | — | — | — | 50 | — | 50 | — | 50 | 50 | |

表中のカラー部分は、半ネジとなります。M8-50は半ネジ(S=30)、M10-45は半ネジ(S=20)、M10-50は半ネジ(S=25)となります。M6-55~100、M8-55~150、M10-60~150、M16-55~150は半ネジ(S=50)、M12-100~150は半ネジ(S=90)となります。
Colored portion in the table indicates partially threaded screw. M8-50(S=30), M10-45(S=20), M10-50(S=25) and M6-55 to 100, M8-55 to 150, M10-60 to 150, M16-55 to 150 are partially threaded screws (S=50), and M12-100 to 150 are partially threaded screw (S=90).


販売単位 Quantity

RENY-BK/CB

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 六角穴付ボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexagon socket head cap bolt




| 品番 Product number | RENY-BK/CB-M○-L○ | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------|----|---|---|
| M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | | | |
| ピッチ / Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | | | |
| D×H | 5.5×3 | 7×4 | 8.5×5 | 10×6 | 13×8 | 16×10 | 18×12 | | | |
| B | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | |
| L | 6 | 100/1,000 | 100/1,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 8 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | — | — | — | — | — | — |
| | 10 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | — | — | — | — |
| | 12 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | — | — | — | — |
| | 15 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/200 | 50 | — | — | — |
| | 20 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | 50 | 50 | — | — |
| | 25 | — | 100/250 | 100/250 | 100/250 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| | 30 | — | — | 100/250 | 100/200 | 100 | 50 | 50 | — | — |
| 35 | — | — | 100/250 | 100/200 | 100 | 50 | 50 | — | — | |
| 40 | — | 100/250 | — | 100 | 100 | 50 | 50 | — | — | |

販売単位 Quantity

RENY/ZB

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 寸切りボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Stud bolt



| 品番 Product number | RENY/ZB-M○ | | | | | | |
|----------------------|------------|------|-----|------|-----|--------|--|
| M | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | W3/B | |
| ピッチ / Pitch | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.5875 | |
| 販売単位 Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |


1本からご注文承ります。
カット加工で寸法を変更することが可能ですので、必要な場合はご相談ください。
We accept orders starting from one unit.
Since L shape dimensions can be changed during cutting, please contact us if required.

RENY/NT

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 六角ナット
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexagon nut



| 品番 Product number | 標準色 (Natural) RENEY/NT-M○ | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------|-------|--|
| | 黒色 (Black) RENEY-BK/NT-M○ | | | | | | | | | | |
| M | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| ピッチ / Pitch | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
| B×H | 4×1.6 | 5×2 | 5.5×2.4 | 7×3.2 | 8×4 | 10×5 | 13×6.5 | 17×8 | 19×10 | 24×18 | |
| 販売単位 Quantity | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/250 | 100/200 | 100 | 50 | |


表中のカラー部分は、標準色以外に黒色もあります。
ご注文時には色の指定をしてください。(品番 黒色=RENY-BK/NT)
Black color is also used apart from standard color in the colored portion.
Please specify the color when placing your order. (Product number RENEY-BK/NT)

RENY/W

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / ワッシャー
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Washer



| 品番 Product number | 標準色 (Natural) RENEY/W-φ-φ-t | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| | 黒色 (Black) RENEY-BK/W-φ-φ-t | | | | | | | |
| 呼び径 / Nominal diameter | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| d×D | 3.2×7 | 4.3×9 | 5.3×10 | 6.4×12.5 | 8.4×17 | 10.5×21 | 13×24 | 17×30 |
| t | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
| 販売単位 Quantity | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/500 | 50 |


表中のカラー部分は、標準色以外に黒色もあります。
ご注文時には色の指定をしてください。(品番 黒色=RENY-BK/W)
Black color is also used apart from standard color in the colored portion.
Please specify the color when placing your order. (Product number RENEY-BK/W)

RENY/AJ

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 樹脂ジョイント
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Plastic joint



| 品番 Product number | RENY/AJ-M○-L○ | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| M | M3 | M4 | | | | | | | | |
| ピッチ / Pitch | 0.5 | 0.7 | | | | | | | | |
| L | B | 100 | 100 | | | | | | | |
| | 10 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | 15 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | 20 | 100 | 100 | | | | | | | |

黒色となります。
Color is black. 販売単位 Quantity

新製品
PC
PPS
RENY
PEEK
PVC
PI
PP
PTFE
PFA
PVDF
CERAMIC
PA
POM
PO/PS
フッ素樹脂
オキシソ
サービス
材質・
技術資料


新製品
PC
PPS
RENY
PEEK
PVC
PI
PP
PTFE
PFA
PVDF
CERAMIC
PA
POM
PO/PS
フッ素樹脂
オキシソ
サービス
材質・
技術資料

RENY-BK/LC

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 六角穴付低頭ボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexagon socket low head cap bolt



| 品番 Product number | RENY-BK/LC-M○-L○ | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------|-----------|---------|---|--|
| M | M3 | M4 | M5 | M6 | | |
| ピッチ / Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | | |
| D×H | 5.5×2 | 7×2.8 | 8.5×3.5 | 10×4 | | |
| B | 2 | 2.5 | 3 | 4 | | |
| L | 6 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | — | |
| 8 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | — | | |
| 10 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | | |
| 12 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | | |
| 16 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | | |
| 20 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | | |
| 25 | — | 100/500 | 100/250 | 100/250 | | |
| 30 | — | — | 100/250 | 100/200 | | |
| 40 | — | — | — | 100 | | |


販売単位 Quantity

RENY-BK/LH

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / ヘキサロビュラ穴付低頭ボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexalobular socket low head cap bolt



| 品番 Product number | RENY-BK/LH-M○-L○ | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|---|--|
| M | M3 | M4 | M5 | M6 | | |
| ピッチ / Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | | |
| D×H | 5.5×2.4 | 7×3.1 | 8.5×3.65 | 10×4.4 | | |
| 穴番号 / Hexalobular number | 10 | 20 | 25 | 30 | | |
| L | 6 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | — | |
| 8 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | — | | |
| 10 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | | |
| 12 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | | |
| 16 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | | |
| 20 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | | |
| 25 | — | 100/500 | 100/250 | 100/250 | | |
| 30 | — | — | 100/250 | 100/200 | | |
| 40 | — | — | — | 100 | | |


販売単位 Quantity

RENY-BK/SH

販売単位が
変わりました



ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / ヘキサロビュラ穴付極低頭ボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexalobular socket special low head cap bolt



| 品番 Product number | RENY-BK/SH-M○-L○ | | | | | |
|--------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|---|--|
| M | M3 | M4 | M5 | M6 | | |
| ピッチ / Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | | |
| D×H | 6×1.3 | 8×1.5 | 9×1.5 | 10×1.5 | | |
| 穴番号 / Hexalobular number | 8 | 10 | 15 | 20 | | |
| L | 6 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | — | |
| 8 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | — | | |
| 10 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | | |
| 12 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | | |
| 16 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | | |
| 20 | 100/1,000 | 100/500 | 100/500 | 100/250 | | |
| 25 | — | 100/500 | 100/250 | 100/250 | | |
| 30 | — | — | 100/250 | 100/200 | | |
| 40 | — | — | — | 100 | | |

販売単位 Quantity

PEEK Polyether ether ketone

ポリエーテルエーテルケトン

連続使用温度
Continuous use temperature **180°C/356°F**
燃焼性 **UL94 V-0**
Flammability : UL94 V-0

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください **RoHS compliant**

ねじり破断トルク / Torsional rupture torque

| 単位 / Unit | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|
| N・m | 0.02 | 0.06 | 0.16 | 0.30 | 0.64 | 1.28 | 2.26 | 5.98 | 10.80 | 18.60 | — |
| N・m 低頭(六角) Low head(hexagon) | — | — | — | 0.15 | 0.54 | 1.11 | 1.72 | — | — | — | — |
| N・m 低頭(ヘキサ) Low head(hexa) | — | — | — | 0.21 | 0.54 | 1.11 | 2.44 | — | — | — | — |
| N・m 極低頭(ヘキサ) Special low head(hexa) | — | — | — | 0.15 | 0.50 | 1.09 | 1.71 | — | — | — | — |

引張破断荷重 / Tensile rupture force

| 単位 / Unit | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|--------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| N | 59 | 160 | 312 | 430 | 765 | 1230 | 1670 | 3090 | 4900 | 7360 | — |
| N 低頭(六角) Low head(hexagon) | — | — | — | 370 | 730 | 1170 | 1666 | — | — | — | — |
| N 低頭(ヘキサ) Low head(hexa) | — | — | — | 375 | 744 | 1166 | 1665 | — | — | — | — |
| N 極低頭(ヘキサ) Special low head(hexa) | — | — | — | 317 | 624 | 1146 | 1455 | — | — | — | — |

外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能には影響ありません。

ネジ先端部のゲート残りは0.2mm以下です。

成形時にネジのピッチズレが生じるため、同材質のナットと組み合わせてご使用ください。

ナットを使用しない場合は、めねじとの嵌合は20mm以下としてください。

- ・表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
- ・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
- ・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
- ・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
- ・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。

Black spots (sludge) may appear on the external surface. However, this has no impact on performance.

Gate residue of screw head is 0.2mm or less.

Since pitch misalignment of screw may occur during molding, use it in combination with the nut made of same material.


If nut is not used, ensure that clearance with screw is 20 mm or more

- ・ Values in the table are for reference purpose only, and they are not guaranteed values.
- ・ Please use torque driver or torque wrench for fastening. Recommended fastening torque is 50% of breaking torque value under actual use conditions.
- ・ Since heat resistance and chemical resistance changes according to use conditions, ensure to test under actual use conditions beforehand.
- ・ Discoloration to some extent may occur depending on lot and various conditions.
- ・ Size available in stock, configuration and manufacturers of raw materials used may change without any notice.

PEEK/PH



ポリエーテルエーテルケトン / (+) ナベ小ネジ
Polyether ether ketone / Cross recessed pan head screw




| 品番 Product number | PEEK/PH-M○-L○ | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------|---------|-------|-------|-------|----------|--------|---|
| M | M1.7 | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| ピッチ / Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| D×H | 2.5×0.5 | 3.5×1.3 | 4.5×1.7 | 5.5×2 | 7×2.6 | 9×3.3 | 10.5×3.9 | 14×5.2 | |
| L | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — |
| 5 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — |
| 6 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 8 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 10 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 12 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 15 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 16 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 20 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 25 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 30 | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 40 | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — |
| 50 | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — |

販売単位 Quantity

PEEK/FH



ポリエーテルエーテルケトン / (+) サラ小ネジ
Polyether ether ketone / Cross recessed flat head screw



| 品番 Product number | PEEK/FH-M○-L○ | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|------|---|
| M | M2 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| ピッチ / Pitch | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
| D | 4 | 5.2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| L | 4 | 100 | 100 | — | — | — | — | — |
| 5 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — |
| 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — |
| 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — |
| 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 12 | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — |
| 15 | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 16 | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — |
| 20 | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 25 | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 30 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | — |

販売単位 Quantity